



Produto



Composição Básica



Indicação de Uso



Diluição



Aplicação



Demãos



Rendimento



Secagem

MASSA CORRIDA CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.2.
e ABNT NBR 15348

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos especiais e microbicidas não metálicos.

Para nivelar e/ou corrigir pequenos defeitos da superfície em áreas **internas** secas de alvenaria em geral e gesso.

Produto pronto para uso. Se necessário diluir com até 5% de água limpa.

Desempenadeira
Espátula e de aço.

2 a 3
Demãos *

Até **14** m²
acabados

Ao toque: 30 minutos;
Entre demãos: 3 horas;
Final: 6 horas.

MASSA ACRÍLICA CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.1.
e ABNT NBR 15348

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos especiais e microbicidas não metálicos.

Para nivelar e/ou corrigir pequenos defeitos da superfície em áreas **externas e internas** de alvenaria em geral e gesso.

Produto pronto para uso. Se necessário diluir com até 5% de água limpa.

Desempenadeira
Espátula e de aço.

2 a 3
Demãos *

Até **16** m²
acabados

Ao toque: 30 minutos;
Entre demãos: 3 horas;
Final: 6 horas.

TEXTURA INTERIORES CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 Tipo 4.6.1 e
ABNT NBR 16912

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados e microbicidas não metálicos.

Para obter efeitos decorativos em superfícies **internas**, pode ser aplicada direta sobre o reboco e ajuda disfarçar pequenas imperfeições da superfície.

Produto pronto para uso. Se necessário diluir com até 5% de água limpa.

Rolo texturizador,
escova, espátula ou
desempenadeira.

1
Demão *

Até **18** m²
acabados

Ao toque: 1 hora;
Final: 12 horas.

TEXTURA EXTERIORES CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 Tipo 4.6.2 e
ABNT NBR 16912

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados e microbicidas não metálicos.

Para obter efeitos decorativos e proteção em superfícies **externas e internas**, pode ser aplicada direta sobre o reboco além de ajudar disfarçar pequenas imperfeições da superfície.

Produto pronto para uso. Se necessário diluir com até 5% de água limpa.

Rolo texturizador,
escova, espátula ou
desempenadeira.

1
Demão *

Até **18** m²
acabados

Ao toque: 4 horas;
Final: 12 horas.